

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ

КРЕПЕЖНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ



KOPI



KUPI



KUPI / 2

- KOPI Электрооцинкованная сталь
- KOPI RST Нержавеющая сталь А2
- KOPI AL Алюминиевый
- KUPI Полипропиленовый
- KUPI / 2 Полипропиленовый, с защелкой

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР	АРТИКУЛ			ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС		
	KOPI	KOPI RST	KOPI AL			КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА	КГ/1000 ШТ.	
				Ø мм		KOPI	KOPI RST	KOPI AL
PK 7	42201	-	-	11-13	50 / 600	23,0	-	-
PK 9	42202	42222	42242	14-16	50 / 500	24,3	24,0	11,2
PK 11	42203	42223	42243	17-19	50 / 500	25,0	24,3	11,4
PK 13,5	42204	42224	42244	19-21	50 / 500	27,4	27,4	11,9
PK 16	42205	42225	42245	21-23	50 / 500	28,7	28,7	12,1
PK 21	42206	42226	42246	24-29	50 / 450	34,8	34,8	14,9
PK 29	42207	42227	42247	30-38	25 / 250	38,7	40,4	16,9
PK 36	42208	42228	42248	39-48	25 / 300	51,0	48,1	19,0
PK 42	42209	42229	42249	48-54	25 / 300	55,2	58,0	22,8
PK 48	42210	42230	42250	53-61	20 / 240	70,0	63,6	25,7

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР	АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ	ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС	
				КОРОБКА/ОПТ. КОРОБКА	КГ/1000 ШТ.
		мм			
41201	KUPI 12	12	100 / 1000		2,5
41202	KUPI 15	15 и PK 9	100 / 1200		2,9
41203	KUPI 18	18 и PK 11	100 / 1200		3,5
41204	KUPI 20	20 и PK 13,5	100 / 1200		4,2
41205	KUPI 22	22 и PK 16	100 / 1200		4,9
41206	KUPI 25	25	100 / 800		5,3
41207	KUPI 28	28 и PK 21	100 / 800		5,7
41208	KUPI 31	31	50 / 600		7,5
41209	KUPI 36,5	36,5 и PK 29	50 / 600		9,6
41221	KUPI/2 3-7	3-7	100 / 1200		2,6
41222	KUPI/2 6-13	6-13	100 / 1200		3,7
41223	KUPI/2 12-20	12-20	50 / 500		6,4
41224	KUPI/2 16-24	16-24	50 / 500		8,4
41225	KUPI/2 18-30	18-30	25 / 300		12,3
41226	KUPI/2 27-43	27-43	25 / 300		18,1

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ

PPC, PPL, JR, JRL



PPC



PPL



JR



JRL

PPC – цельный хомут со звукоизоляционной резиной для монтажа труб (DIN 4109). PPL – хомут из двух частей со звукоизоляционной резиной для монтажа труб (DIN 4109). Скрепление частей хомутов осуществляется винтами. Конструкция содержит крепежную гайку М8. Хомуты PPL могут содержать также гайку с двойной резьбой М8/М10. JR – электрооцинкованный винт с двойной нарезкой к трубным хомутам. Средняя часть винта имеет шестигранное сечение «под ключ». На шляпке винта находится шлиц Т25, облегчающий монтаж винта. JRL – электрооцинкованный винт с двойной нарезкой к трубным хомутам с буртиком. На шляпке винта находится прямой шлиц, облегчающий монтаж винта.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР	Артикул	Диаметр трубы		Диаметр резьбы	Штук в упаковке		Вес
		Ø мм	Ø дюйм		Коробка	кг/1000 шт.	
41007	PPC 10-13	10-13	-	M 8	100	29,0	
41008	PPC 12-16	12-16	1/4	M 8	100	31,3	
41010	PPC 17-19	17-19	3/8	M 8	100	33,4	
41015	PPC 20-23	20-23	1/2	M 8	100	37,1	
41020	PPC 25-30	25-30	3/4	M 8	100	41,1	
41025	PPC 31-38	31-38	1	M 8	100	55,6	
41032	PPC 40-46	40-46	1 1/4	M 8	100	64,1	
41040	PPC 48-53	48-53	1 1/2	M 8	100	66,4	
42008	PPL 12-16	12-16	1/4	M 8	100	30,0	
42010	PPL 15-19	15-19	3/8	M 8	100	52,3	
42015	PPL 20-23	20-23	1/2	M 8	100	78,5	
42020	PPL 25-30	25-30	3/4	M 8	100	84,1	
42025	PPL 31-38	31-38	1	M 8	100	94,1	
42032	PPL 40-46	40-46	1 1/4	M 8	100	105,1	
42040	PPL 48-53	48-53	1 1/2	M 8	50	117,0	
42054	PPL 50-56	50-56	-	M 8	50	70,0	
42050	PPL 60-64	60-64	2	M 8 / M 10	50	135,5	
42064	PPL 63-67	63-67	-	M 8 / M 10	50	80,0	
42065	PPL 74-80	74-80	2 1/2	M 8 / M 10	50	155,4	
42080	PPL 87-92	87-92	3	M 8 / M 10	50	160,6	
42100	PPL 102-116	102-116	4	M 8 / M 10	50	234,0	
42125	PPL 132-141	132-141	5	M 8 / M 10	25	265,2	
42150	PPL 159-168	159-168	6	M 8 / M 10	25	295,0	
42200	PPL 195-210	195-210	-	M 8 / M 10	15	490,0	

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Тип	Штук в упаковке		Вес
		Диам. резьбы x общая длина	коробка	
41084	JR 8 x 60*		100	16,8
41086	JR 8 x 80*		100	18,9
41087	JR 8 x 100*		100	24,1
41088	JR 8 x 120*		100	30,4
41089	JR 10 x 80*		100	31,1
41090	JR 10 x 100*		50	37,4
41091	JR 10 x 120*		50	47,1
41082	JRL 6 x 40		100 / 2000	4,8
41080	JRL 8 x 40		100 / 2000	6,9
41083	JRL 8 x 80		100 / 2000	12,6
41081	JRL 10 x 50		100 / 1000	15,2

*С шляпкой Т25