

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ

SET, SET H, SET VO



SET

SET H

SET VO

Втулка Sormat SET изготовлена из эластичной резины. SET используется для герметизации кабеля при прохождении в отверстие к электроприборам. SET предохраняет от воды и пыли лучше, чем большинство металлических втулок. Втулка SET поставляется в 6 размерах и подходит к кабелям/трубам диаметра от 5 до 32 мм.

- Материал: Алкрин (термоэластопласт)
- Атмосферостойкость: Прекрасная стойкость к УФ излучению, озону и воде
- Химическая стойкость: прекрасная стойкость к маслам, большинству растворителей и органическим кислотам
- Температура: позволяет эксплуатировать изделие от -40 до +100 °C
- Класс уплотнения: IP67
- Пожарная безопасность: SET и SET H.UL 94V2
SETVO.UL 94 V0 самогасящийся

НОМЕНКЛАТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

РАЗМЕР	Артикул			ПОДХОД. Диаметр	УСТАНОВ. ОТВЕРСТИЕ	ТОЛЩИНА СТЕНЫ	ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС
	SET H серая	SET белая	SET VO светло серая					
5-7	5507	5607	5707	5-7	16	1-4	50 / 2000	4,0
7-10	5510	5610	5710	7-10	19	1-4	50 / 1000	5,4
10-14	5514	5614	5714	10-14	23	1-4	50 / 1000	6,9
14-20	5520	5620	5720	14-20	29	1-4	50 / 500	11,0
20-26	5526	5626	5726	20-26	38	1-4	25 / 300	21,7
26-32	5532	5632	5732	26-32	48	1-4	25 / 150	34,6

УСТАНОВКА

