

ЗАКЛАДНЫЕ АНКЕРЫ

VASB, VASD



VASB Без монтажной плиты
 VASD С монтажной плитой

Закладной анкер- это фиксатор, устанавливаемый в бетонный раствор до его затвердевания. Такое изделие имеет внутреннюю резьбу и может быть оборудовано дополнительными элементами – растяжкой и фланцем (VASD) . Нагружать подобную крепежную деталь следует после полного затвердевания бетона. Закладные анкеры Сормат сертифицированы в качестве стальных элементов

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР	АРТИКУЛ			ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС КГ/1000 ШТ.	ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В кН бетон ≥ C20/25	
	VASB	VASBS электрооцинкованный	VASBR нержавеющая сталь А2			на вырывание	на срез
10 x 60	73110	73150	73190	100	60,6	9,6	6,2
12 x 50	73113	73153	73191	100	74,4	-	6,1
12 x 70	73112	73152	73192	100	101,7	12,9	-
16 x 50	73117	73157	73198	50	112,3	4,6	6,1
16 x 90	73116	73156	73196	50	202,7	15,2	-
20 x 100	73120	73160	73197	50	144,0	18,9	15,1
24 x 130	73124	73164	-	25	1062,2	24,6	24,0

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР	АРТИКУЛ			ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС КГ/1000 ШТ.	ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В кН бетон ≥ C20/25	
	VASD	VASDS электрооцинкованный	VASDR нержавеющая сталь А2			на вырывание	на срез
10 x 60	73310	73350	73390	100	60,6	9,6	6,2
12 x 50	73313	73353	73391	100	74,4	-	6,1
12 x 70	73312	73352	73392	100	101,7	12,9	-
16 x 50	73317	73357	73398	50	112,3	4,6	6,1
16 x 90	73316	73356	73396	50	202,7	15,2	-
20 x 100	73320	73360	73397	50	144,0	18,9	15,1
24 x 130	73324	73364	-	20	1062,2	24,6	24,0

Ограничения в использовании (расстояние между точками крепления и краем) - стр. 105. Материалы и покрытие- стр. 106.

ЗАКЛАДНЫЕ АНКЕРЫ

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



Во время процесса литья для защиты резьбы при закладке используются различные насадки.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ШТУК У УПАКОВКЕ	ВЕС
			КГ/1000 ШТ.
79260	ST 10	1000	0.2
79261	ST 12	500	0.7
79262	ST 16	500	1.0
79263	ST 20	500	1.7
79264	ST 24	500	2.4
79201	ME 10	100	0.7
79202	ME 12	100	0.8
79203	ME 16	100	1.0
79204	ME 20	100	1.2
79205	ME 24	50	1.5